



製品環境情報開示シート(PEIDS)  
Product Environmental Information Data Sheet



文書管理番号	F-02Bs-02
エコリーフ作成事業者名	(株)リコー
エコリーフ登録番号	AD-12-183

原単位DB Ver.	v2.1	版 版
特性化係数DB Ver.	v2.1	

製品分類名	EP及びIPプリンタ		製品形式	imagio MP C4000RC			
PCR-No	AD-04	製品[kg]	130	包装他[kg]	28	全体[kg]	158

入出力項目	ライフサイクルステージ	単位	製造		物流	使用	廃棄	リサイクル効果			
			素材	製品							
消費エネルギー			MJ	3.09E+03	9.81E+02	3.33E+01	1.64E+04	2.42E+00	-7.11E+03		
			Mcal	7.37E+02	2.34E+02	7.96E+00	3.91E+03	5.79E-01	-1.70E+03		
インベントリ分析	消費負荷	資源枯渇	資源	石炭	kg	1.64E+01	5.82E+00	7.79E-05	8.66E+01	1.26E-02	-9.94E+01
				原油(燃料)	kg	2.88E+01	6.88E+00	7.27E-01	1.39E+02	2.95E-02	-3.20E+01
				NG	kg	4.21E+00	3.66E+00	1.12E-02	3.66E+01	6.61E-03	-4.96E+00
				ウラン鉱石(U)	kg	3.14E-04	3.94E-04	5.27E-09	3.49E-03	8.57E-07	7.07E-05
				原油(原料)	kg	2.05E+01	0	0	5.17E+01	0	-5.11E+01
				鉄鉱石(Fe)	kg	1.04E+01	0	0	2.84E+01	0	-1.07E+02
				銅鉱石(Cu)	kg	1.22E-01	0	0	7.81E-02	0	-8.50E-01
				ホーキサイト(Al)	kg	8.98E-01	0	0	3.34E+00	0	-6.18E+00
				ニッケル鉱石(Ni)	kg	1.98E-01	0	0	7.55E-01	0	-2.17E-03
				クロム鉱石(Cr)	kg	2.72E-01	0	0	1.03E+00	0	-3.96E-02
	マンガン鉱石(Mn)	kg	8.68E-02	0	0	2.72E-01	0	-9.26E-02			
	鉛鉱石(Pb)	kg	2.59E-02	0	0	5.26E-02	0	-6.91E-02			
	錫鉱石(Sn)	kg	0	0	0	0	0	0			
	亜鉛鉱石(Zn)	kg	3.59E-01	0	0	8.20E-01	0	-6.79E-01			
	金鉱石(Au)	kg	0	0	0	0	0	0			
	銀鉱石(Ag)	kg	0	0	0	0	0	0			
	再生可能資源	wood	kg	1.35E+00	0	0	1.89E-04	0	-1.50E+00		
	water	kg	8.46E+03	4.64E+03	5.76E-02	7.33E+04	1.06E+01	-1.16E+04			
	環境排出負荷	大気へ	CO2	kg	1.38E+02	4.81E+01	2.35E+00	6.86E+02	1.65E+00	-3.92E+02	
			SOx	kg	1.08E-01	3.46E-02	2.89E-03	5.65E-01	8.65E-04	-3.37E-01	
NOx			kg	2.05E-01	3.22E-02	3.64E-02	7.34E-01	2.09E-03	-5.08E-01		
N2O			kg	1.63E-02	3.07E-03	4.24E-05	4.70E-02	7.39E-06	-3.80E-02		
CH4			kg	8.22E-04	1.05E-03	1.41E-08	9.25E-03	2.29E-06	-3.03E-04		
CO			kg	2.27E-02	7.05E-03	1.44E-02	1.15E-01	2.14E-04	-8.42E-02		
NMVOG			kg	1.61E-03	2.06E-03	2.76E-08	1.81E-02	4.49E-06	5.91E-04		
CxHy			kg	7.79E-03	5.22E-04	7.27E-04	2.05E-02	3.99E-06	-1.89E-02		
dust			kg	2.49E-02	1.49E-03	2.88E-03	7.43E-02	3.62E-06	-7.86E-02		
BOD			kg	-	-	-	-	-	-		
水域へ	COD	kg	-	-	-	-	-	-			
	全N	kg	-	-	-	-	-	-			
	全P	kg	-	-	-	-	-	-			
土壌へ	SS	kg	-	-	-	-	-	-			
	不特定固形廃棄物	kg	2.09E+00	5.93E-03	0	5.75E+00	1.20E+01	-1.67E+00			
	スラグ	kg	3.89E+00	0	0	1.02E+01	0	-3.30E+01			
汚泥類	kg	1.93E+00	0	0	7.17E+00	0	-1.33E+01				
低放射性廃棄物	kg	2.20E-04	2.75E-04	3.70E-09	2.43E-03	5.99E-07	4.95E-05				
インパクト評価	資源枯渇	エネルギー資源(原油換算)	kg	4.69E+01	1.82E+01	7.41E-01	2.68E+02	5.26E-02	-1.01E+02		
		鉱物資源(鉄鉱石換算)	kg	2.71E+02	0	0	8.42E+02	0	-4.12E+02		
		温暖化(CO2換算)	kg	1.42E+02	4.89E+01	2.36E+00	6.99E+02	1.65E+00	-4.02E+02		
		酸性化(SO2換算)	kg	2.52E-01	5.71E-02	2.83E-02	1.08E+00	2.32E-03	-6.93E-01		
		オゾン層破壊(CFC11換算)	kg	0	0	0	0	0	0		
大気へ	光化学オキシダント-POCP	kg	1.40E-02	1.68E-03	1.47E-03	4.63E-02	4.89E-06	-3.96E-02			
	富栄養化(リン酸塩換算)	kg	0	0	0	0	0	0			

【共通備考】

I ステージ関連

- 製造ステージ：鉱石等より材料を作る素材製造と、材料を加工・組立して部品や製品を作る製品製造より構成されます。
  - 製造ステージ(素材)：資源の採掘と輸送、素材製造及び、リサイクル材料の生産等が含まれます。
  - 製造ステージ(製品)：部品加工やリユース部品生産及び、組立、据付・施工等が含まれます。
- 物流ステージ：製品の輸送が含まれます(消耗品・メンテナンス用品の輸送は使用ステージに含まれます)。
- 使用ステージ：製品の作動、待機時のほかに、交換部品・消耗品の製造と廃棄リサイクルが含まれます。
- 廃棄ステージ：使用済製品を廃棄するための環境負荷です。
- リサイクル効果：リサイクル材使用や使用後に他製品へリサイクルする場合に他製品へ及び、以下のような波及効果(間接環境影響)を示します(リユースも同様)。
  - 他製品からリサイクルされた材料/リユースされた部品を用いた場合：他製品の回収工程環境負荷の増加分と、廃棄処分環境負荷の低減分。
  - 使用後に、他製品がリサイクル材料やリユース部品として転用した場合：回収品からの再生工程環境負荷の増加分と、他製品の素材製造環境負荷の低減分。

II インベントリ分析関連

- 枯渇資源項目の鉱石類のデータは、鉱石に含有される純成分(鉄、アルミニウムなど)の量として示されます。
- エネルギー資源項目のデータは、発熱量起源の数値を記載し、例えば、ウラン鉱石は燃料として使用可能な濃縮ウランの原子燃料の量として示されます。
- 水域への排出データは、実測値です(インベントリ分析の原単位計算からは算出されません)。

III インパクト評価関連

- ※インパクト評価では、インベントリ分析の負荷量が、基準となる物質の量(例：温暖化ではCO<sub>2</sub>)に換算し、その合計値で示します。
- 消費負荷：資源、エネルギー源の枯渇への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。
  - 環境排出負荷：大気、水域、土壌への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。

IV 記載データ

- 指数表示(小数点以下2桁)が原則です。
- 計算あるいは推算データが零と評価される場合、あるいは他のデータとの相対関係において無視しうる場合は“0”と表示されます(指数表示不可)。
- 計算あるいは推算できない場合は“-”表示とし、“0”表示と区別して扱われます。

\* 素材の製造原単位(バックグラウンドデータ)は、原則として、鉱石より製造した場合の数値であり、スクラップ等は含まれません。(詳細は、エコリーフ原単位リスト参照)

【解説】

\*本シートのインベントリ分析、及び、インパクト評価の数値は、エコリーフ環境ラベルのLCI原単位、特性化係数を用いて算出しています。

- 製品質量にはオプションを含まず、標準装備の本体重量を、包装他には包装材、付属品類の重量を計上しています。
- 製造ステージ：製造ステージには、本体組立製造負荷に加え、お客様購入時に必要となるトナー、キャリア、感光体の製造負荷を計上しています。
- 物流ステージ：製品の輸送が含まれます(消耗品・メンテナンス用品の輸送は使用ステージに含まれます)。
- 使用ステージ：PCRの規定に基づき、お客様の使用期間を5年間、コピー総枚数を96万枚として電力消費量、消耗品、交換品の消費量を計算しました。消耗品(トナー、キャリア、感光体)、交換品については製造・廃棄リサイクル、輸送時の環境負荷が計上されています。
- 廃棄ステージ：使用済製品を廃棄するための環境負荷です。
- リサイクル効果：リサイクル材使用や使用後に他製品へリサイクルする場合に他製品へ及び、以下のような波及効果(間接環境影響)を示します(リユースも同様)。
  - 他製品からリサイクルされた材料/リユースされた部品を用いた場合：他製品の回収工程環境負荷の増加分と、廃棄処分環境負荷の低減分。
  - 使用後に、他製品がリサイクル材料やリユース部品として転用した場合：回収品からの再生工程環境負荷の増加分と、他製品の素材製造環境負荷の低減分。

# 製品データシート(PDS)

(LCA計算のための入力データ、設定数値)



文書管理番号	F-03s-02
エコリーフ作成事業者名	(株)リコー
エコリーフ登録番号	AD-12-183

製品分類名	EP及びIJプリンタ(適用PCR番号:AD-04)	製品形式	imgio MP C4000RC				
製品単位	1台	製品[kg]	130	包装他[kg]	28	全体[kg]	158

## 1 製品情報(製品1台当たり):構成される部品等の材料別と加工・組立別の質量

製品	製品構成材料の内訳				別途、加工・組立・組立計算に必要な部品の内訳			
	材料名	質量[kg]	材料名	質量[kg]	加工名	質量[kg]	組立名	質量[kg]
	SUS	3.20E+00	半導体基板	4.74E+00	鉄プレス(kg)	9.99E+00	部品組立(kg)	3.35E+01
	アルミニウム	2.92E+00	普通鋼	7.76E+01	非鉄プレス(kg)	1.27E+00		
	ガラス	1.63E+00	木材	2.56E-01	インジウム成形成加工(kg)	2.16E+01		
	ゴム	3.73E-01			ガラス成形成加工(kg)	7.09E-01		
	その他金属	2.15E+00						
	紙	7.05E-01						
	熱可塑性樹脂	3.83E+01						
	熱硬化性樹脂	1.79E+00						
	小計	5.11E+01	小計	8.26E+01				
	合計	1.34E+02	小計	3.35E+01	小計	3.35E+01	小計	3.35E+01

【解説】 1) 本機では弊社使用済み製品から回収したリユース部品を投入しています。このため、直接影響のあるリユース部品を「素材製造」ステージでの控除分として計上しています。  
2) 部品再生のための負荷(洗浄等)は「製品製造」ステージに計上しています。  
3) 本機は循環型包装を使用しているため、製品構成材料には全体質量(158kg)の内、製品質量(130kg)及び循環型包装品を除く包装・その他質量(約4kg)を計上しています。

## 2 製造サイト情報(製品1台当たり):部品の製造およびサイト内での加工・組立のときに消費・排出した量

・SOx, NOx量は、それぞれSO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>換算値。

消費	区分	エネルギー	物質	エネルギー	物質	エネルギー
	内訳項目	電力(kWh)	上水(kg)	燃料用灯油(kg)	工業用水(kg)	燃料用都市ガス(m3)
	量	6.32E+01	1.19E+02	2.15E-01	1.05E+02	9.48E-01
	説明					
排出	区分	水圏				
	内訳項目	下水処理(kg)				
	量	2.25E+02				
	説明					

【解説】

## 3 物流ステージ情報(製品1台当たりが原則):製品輸送の基準条件(手段、距離、積載率等)および消費・排出量等の詳細

物流	手段	10トラック(kg.km)	10トラック(kg.km)	10トラック(kg.km)	10トラック(kg.km)
	設定項目	質量(kg)	距離(km)	積載率(%)	負荷(kg.km)
	量	1.58E+02	1.00E+02	5.21E+01	3.03E+04
	説明				

【解説】

## 4 使用ステージ情報(製品1台当たり):基準使用条件(方法、期間)の詳細(作動、待機時、メンテナンスを含む)

### 4.1 製品本体、ラベル対象となる付属品等の使用関連情報

本体	区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	
	内訳項目	電力(kWh)	ガolin(kg)	冷延鋼板(kg)	ABS(kg)	Al板(kg)	Cu板(kg)	PA66(ホリアミド66)(kg)	PBT(ホリアクリンエチレンテレフタレート)(kg)
	量	7.94E+02	5.86E+00	2.08E+01	1.86E+00	3.16E+00	1.88E-01	2.50E-02	1.13E-01
	説明								
区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	
	内訳項目	PC(ホリカーボネート)(kg)	PC-ABS樹脂(70/30)(kg)	PE(低密度)(kg)	PET(kg)	POM(ホリアセタル)(kg)	PP(kg)	PS(kg)	PVC(kg)
	量	2.14E+00	7.79E+00	2.40E+00	5.62E+01	6.69E-01	1.74E-01	3.47E-02	2.03E-02
	説明								
区分	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	消費	
	内訳項目	エポキシ樹脂(EP)(kg)	ガラス(kg)	スチレンブタジエンゴム(SBR)(kg)	ステンレス鋼板(kg)	ダンボール(kg)	亜鉛(Zn)(kg)	硬質ウレタンフォーム(kg)	実装回路基板(kg)
	量	1.03E+00	7.68E-02	2.78E-01	4.77E+00	5.27E-05	6.31E-01	3.78E-02	1.54E-01
	説明								
区分	消費	消費	消費						
	内訳項目	電気メッキ鋼板(kg)	軟質ウレタンフォーム(自動車用)(kg)	不飽和ポリエステル(UP)(kg)					
	量	5.16E+00	1.95E-01	8.09E-05					
	説明								

【解説】

### 4.2 交換・消耗品の廃棄・リサイクル関連情報

消耗品等	区分	処理	処理	処理	処理	処理	処理	処理	
	内訳項目	産廃埋立(kg)	産廃焼却(kg)	破碎(kg)	鉄選別(kg)	非鉄選別(kg)	プラ選別(kg)	ガラス再生(kg)	冷延鋼板へ再生(kg)
	量	3.62E+00	8.89E+00	4.99E+01	4.98E+01	2.37E+01	1.98E+01	7.68E-02	2.62E+01
	説明								
区分	処理	処理	処理	控除	控除	控除	控除	控除	
	内訳項目	Al板へ再生(kg)	Cu板へ再生(kg)	熱可塑プラ再生(kg)	ガラス(kg)	冷延鋼板(kg)	Al板(kg)	Cu板(kg)	PS(kg)
	量	3.03E+00	7.87E-01	1.62E+01	6.91E-02	2.62E+01	3.03E+00	7.87E-01	1.62E+01
	説明								

【解説】

## 5 廃棄ステージ情報(製品1台当たり):設定した処理方法や条件(シナリオ)の詳細

シナリオ	区分	処理	処理	処理	処理	処理	処理	処理	
	内訳項目	産廃埋立(kg)	産廃焼却(kg)	4tトラック(kg.km)	破碎(kg)	鉄選別(kg)	非鉄選別(kg)	プラ選別(kg)	ガラス再生(kg)
	量	1.20E+01	1.03E+00	5.48E+03	1.30E+02	1.29E+02	5.20E+01	4.72E+01	1.63E+00
	説明								
区分	処理	処理	処理	処理	控除	控除	控除	控除	
	内訳項目	冷延鋼板へ再生(kg)	Al板へ再生(kg)	Cu板へ再生(kg)	熱可塑プラ再生(kg)	ダンボールへ再生(kg)	ガラス(kg)	冷延鋼板(kg)	Al板(kg)
	量	7.68E+01	2.81E+00	2.03E+00	3.52E+01	7.05E-01	1.47E+00	7.68E+01	2.81E+00
	説明								
区分	控除	控除	控除						
	内訳項目	Cu板(kg)	PS(kg)	ダンボール(kg)					
	量	2.03E+00	3.52E+01	7.05E-01					
	説明								

【解説】

## 6 その他