

製品環境情報

Product Environmental Aspects Declaration



混合式次亜塩素酸水溶液(適用PCR番号:DL-01)

No.DL-15-002
公開日2015年9月18日

WahW R&D Institute

合同会社ワーウオ技術研究所
環境対策室

TEL:086-995-9871

FAX:086-995-9872

<http://wahw.co.jp>

WahW

(ワーウオ)

弱酸性次亜塩素酸水溶液

- ☐ 製品名:WahW(ワーウオ)
- ☐ 型番:W200-200
- ☐ 内容積:20(ℓ)
- ☐ 水素イオン指数調整範囲:5.0~6.5
- ☐ 残留塩素濃度調整範囲:200ppm±10%




写真説明

(上)
WahW(ワーウオ)
20(ℓ) と内容器

(左)
専用の霧化器による
空間除菌の一例

ライフサイクルでの消費・排出	全ステージ合計
温暖化負荷(CO ₂)換算	4.16kg (3.357kg)
酸性化負荷(SO ₂)換算	0.03kg (0.029kg)
エネルギー消費量	69MJ (57MJ)

* ()内はリサイクル効果^(注3)を含む環境負荷を示します。



- (注) 1. 基礎データは、製品環境情報開示シート(PEIDS)並びに製品データシートに記載されています
 2. データ算出のための統一基準は製品分類別基準(PCR)をご覧ください。詳細は <http://www.jemai.or.jp> をご覧下さい
 3. 「リサイクル効果」は、他製品へ及ぼす環境負荷の間接的な影響を示します

【その他環境関連情報】

- 製造方法:省エネルギー化を図った専用装置で生成した。
- 生成水の安全:微生物に対して幅広い範囲で強い除菌力を発揮し、消臭力も持っている。
今までの塩素系除菌剤より低濃度でも十分効果が得られる。
- 環境への影響:使用後は水に戻るので、環境に対する負荷が無く安全である。
- 200ppm製品のメリット:使用時には通常50ppmの濃度にするが、50ppm製品に比べ、物流と容器の廃棄の環境負荷を1/4に低減することが可能である。

PCRレビューの実施:評価レビューパネル 2012年8月20日 代表者氏名 大川 隆司 所属 オフィス・ロカ
 ISO14025に従った本ラベル及びデータの独立した検証 ☐ 内部 ☒ 外部 第三者検証者*:氏名 竹之内 博幸
 プログラム運用者:一般社団法人産業環境管理協会 ecoleaf@jemai.or.jp

*システム認定を受けた事業者内の検証の場合は、「第三者検証者」*の後にシステム認定をおこなった審査員の名称を記載のこと。

製品環境情報開示シート(PEIDS)

Product Environmental Information Data Sheet



文書管理番号	F-02Ba-02
エコリーフ作成事業者名	合同会社ワーオ技術研究所
エコリーフ登録番号	DL-15-002

原単位DB Ver.	v2.1	版
特性化係数DB Ver.	v2.1	版

製品分類名	混合式次亜塩素酸水溶液		製品形式	WahW W200-200			
PCR-No	DL-01	製品[kg]	20	包装他[kg]	1	全体[kg]	21

ライフサイクルステージ			単位	製 造		物 流	使 用	廃棄	リサイクル効果	
入出力項目				素 材	製 品					
インベントリ分析	消費エネルギー	資源枯渇	石炭	MJ	3.56E+01	1.94E+00	3.10E+01	0	6.54E-01	-1.18E+01
			Mcal	8.49E+00	4.64E-01	7.41E+00	0	1.56E-01	-2.82E+00	
			原油(燃料)	kg	5.66E-02	1.42E-02	7.26E-05	0	1.30E-03	-1.65E-02
			NG	kg	4.90E-01	1.61E-02	6.78E-01	0	1.19E-02	-2.27E-01
			ウラン鉱石(U)	kg	3.49E-02	7.12E-03	1.05E-02	0	8.08E-04	-1.15E-02
			原油(原料)	kg	3.83E-06	9.63E-07	4.91E-09	0	8.76E-08	-1.12E-06
			鉄鉱石(Fe)	kg	1.84E-01	0	0	0	0	0
			銅鉱石(Cu)	kg	0	0	0	0	0	0
			ボーキサイト(Al)	kg	0	0	0	0	0	0
			ニッケル鉱石(Ni)	kg	0	0	0	0	0	0
			クロム鉱石(Cr)	kg	0	0	0	0	0	0
			マンガン鉱石(Mn)	kg	0	0	0	0	0	0
			鉛鉱石(Pb)	kg	0	0	0	0	0	0
			錫鉱石(Sn)	kg	0	0	0	0	0	0
			亜鉛鉱石(Zn)	kg	0	0	0	0	0	0
			金鉱石(Au)	kg	0	0	0	0	0	0
			銀鉱石(Ag)	kg	0	0	0	0	0	0
			珪砂	kg	0	0	0	0	0	0
			岩塩	kg	1.73E-03	1.45E-05	0	0	4.14E-06	0
			石灰石	kg	0	0	0	0	2.08E-03	0
	soda ash(天然ソーダ灰)	kg	0	0	0	0	0	0		
	wood	kg	1.68E+00	0	0	0	0	-1.33E+00		
	water	kg	1.67E+02	1.08E+01	5.45E-02	0	1.12E+00	-5.79E+01		
	環境排出負荷	大気へ	CO2	kg	1.78E+00	1.11E-01	2.19E+00	0	4.46E-02	-7.91E-01
			SOx	kg	5.31E-04	8.43E-05	2.68E-03	0	1.54E-04	-1.77E-04
			NOx	kg	3.25E-03	6.69E-05	3.36E-02	0	7.21E-04	-1.50E-03
			N2O	kg	1.02E-04	1.21E-06	3.94E-05	0	8.30E-07	-4.31E-05
			CH4	kg	1.03E-05	2.58E-06	1.31E-08	0	2.34E-07	-3.02E-06
			CO	kg	1.10E-04	1.64E-05	1.34E-02	0	2.26E-04	-4.21E-05
			NMVOG	kg	2.01E-05	5.04E-06	2.58E-08	0	4.59E-07	-5.88E-06
			CxHy	kg	4.71E-05	2.65E-07	6.78E-04	0	1.03E-05	-2.06E-05
			dust	kg	9.42E-05	3.62E-06	2.68E-03	0	5.19E-05	-2.62E-05
			BOD	kg	-	-	-	-	-	-
		COD	kg	-	-	-	-	-	-	
		水域へ	全N	kg	-	-	-	-	-	-
			全P	kg	-	-	-	-	-	-
			SS	kg	-	-	-	-	-	-
土壌へ		不特定固形廃棄物	kg	2.56E-02	5.73E-08	0	0	1.85E-01	-4.51E-03	
		スラグ	kg	0	0	0	0	0	0	
		汚泥類	kg	0	0	0	0	0	0	
	低放射性廃棄物	kg	2.68E-06	6.73E-07	3.44E-09	0	6.12E-08	-7.83E-07		
インパクト評価	資源枯渇	エネルギー資源(原油換算)	kg	6.00E-01	4.17E-02	6.90E-01	0	1.44E-02	-2.61E-01	
		鉱物資源(鉄鉱石換算)	kg	1.01E-01	0	0	0	0	0	
	大気へ	温暖化(CO2換算)	kg	1.81E+00	1.11E-01	2.20E+00	0	4.48E-02	-8.03E-01	
		酸性化(SO2換算)	kg	2.80E-03	1.31E-04	2.62E-02	0	6.59E-04	-1.23E-03	
		オゾン層破壊(CFC11換算)	kg	0	0	0	0	0	0	
	水域へ	光化学オキシダント-POCP	kg	6.54E-05	3.72E-06	1.37E-03	0	2.57E-05	-2.11E-05	
		富栄養化(リン酸塩換算)	kg	0	0	0	0	0	0	
		水圏へ	kg	0	0	0	0	0	0	

【共通備考】

I ステージ関連

- 製造ステージ：鉱石等より材料を作る素材製造と、材料を加工・組立して部品や製品を作る製品製造より構成されます。
 - 製造ステージ（素材）：資源の採掘と輸送、素材製造及び、リサイクル材料の生産等が含まれます。
 - 製造ステージ（製品）：部品加工やリユース部品生産及び、組立、梱包・施工等が含まれます。
- 物流ステージ：製品の輸送が含まれます（消耗品・メンテナンス用品の輸送は使用ステージに含まれます）。
- 使用ステージ：製品の作動、待機時のほかに、交換部品・消耗品の製造と廃棄リサイクルが含まれます。
- 廃棄ステージ：使用済製品を廃棄するための環境負荷です。
- リサイクル効果：リサイクル材使用や使用後に他製品へリサイクルする場合には他製品へ及ぼす、以下のような波及効果（間接環境影響）を示します（リユースも同様）。
 - 他製品からリサイクルされた材料／リユースされた部品を用いた場合：他製品の回収工程環境負荷の増加分と、廃棄処分環境負荷の低減分。
 - 使用後に、他製品がリサイクル材料やリユース部品として転用した場合：回収品からの再生工程環境負荷の増加分と、他製品の素材製造環境負荷の低減分。

II インベントリ分析関連

- 枯渇資源項目の鉱石類のデータは、鉱石に含有される純成分（鉄、アルミニウムなど）の量として示されます。
- エネルギー資源項目のデータは、発熱量起源の数値を記載し、例えば、ウラン鉱石は燃料として使用可能な濃縮ウランの原子燃料の量として示されます。
- 水圏への排出データは、実測値です（インベントリ分析の原単位計算からは算出されません）。

III インパクト評価関連

※インパクト評価では、インベントリ分析の負荷量、基準となる物質の量（例：温暖化ではCO₂）に換算し、その合計値で示します。

- 消費負荷：資源、エネルギー源の枯渇への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。
 - 環境排出負荷：大気、水圏、土壌への影響の程度を、括弧内の基準物質に換算して示します。
- IV 記載データ
- 指数表示（小数点以下2桁）が原則です。
 - 計算あるいは推算データが等と評価される場合、あるいは他のデータとの相対的關係において無視しうる場合は“0”と表示されます（指数表示不可）。
 - 計算あるいは推算できない場合は“-”表示とし、“0”表示と区別して扱われます。

* 素材の製造原単位（バックグラウンドデータ）は、原則として、鉱石より製造した場合の数値であり、スクラップ等は含まれません。（詳細は、エコリーフ原単位リスト参照）

【解説】

様式3

製品データシート(PDS)

(LCA計算のための入力データ、設定数値)



文書管理番号	F-03s-02
エコリーフ作成事業者名	合同会社ワウオ技術研究所
エコリーフ登録番号	DL-15-002

製品分類名	混合式次亜塩素酸水溶液(適用PCR番号:DL-01)	製品形式	WahW W200-200				
製品単位	1箱	製品[kg]	20	包装他[kg]	1	全体[kg]	21

1 製品情報(製品1台当たり):構成される部品等の材料別と加工・組立別の質量

製品	製品構成材料の内訳				別途、加工・組立負荷計算に必要な部品の内訳			
	材料名	質量[kg]	材料名	質量[kg]	加工名	質量[kg]	組立名	質量[kg]
	水	1.99E+01			インジェクション成形加工 (kg)	2.75E-02		
	6%塩酸	3.40E-02			フロー成形加工 (kg)	1.58E-01		
	6%次亜塩素酸ソーダ	5.91E-02						
	プラスチック容器	1.85E-01						
	ダンボール	7.91E-01						
	小 計	2.10E+01	小 計	0.00E+00				
合 計		2.10E+01		0.00E+00	小 計	1.85E-01	小 計	0.00E+00

【解説】製品に含まれる原料のみを計上。(製品に含まれない歩留り分は製造サイトに計上。)

2 製造サイト情報(製品1台当たり):部品の製造およびサイト内での加工・組立のときに消費・排出した量

・SO_x、NO_x量は、それぞれSO₂、NO₂換算値。

消費	区分	エネルギー	物質	物質	物質	物質	物質	
	内訳項目	電力(kWh)	工業用水(kg)	塩酸(HCl)(kg)	水酸化ナトリウム(NaOH)(kg)	塩素(Cl ₂)(kg)	上水(kg)	
	量	8.10E-04	1.43E-01	2.06E-04	7.71E-05	6.12E-05	1.05E-02	
	説明							
排出	区分	水圏						
	内訳項目	下水処理(kg)						
	量	2.49E+00						
	説明							

【解説】PCRに従い、製造設備に投入される原料類の投入量と使用電力及び排水量を計上。製品に含まれない歩留り分も計上。

3 物流ステージ情報(製品1台当たりが原則):製品輸送の基準条件(手段、距離、積載率等)および消費・排出量等の詳細

物流	手段	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)	4tトラック(kg.km)			
	設定項目	質量(kg)	距離(km)	積載率(%w)	負荷(kg.km)			
	量	2.10E+01	5.00E+02	5.00E+01	2.10E+04			
	説明							

【解説】PCRに従い、4tトラックで500km輸送。積載率は50%。

4 使用ステージ情報(製品1台当たり):基準使用条件(方法、期間)の詳細(作動、待機時、メンテナンスを含む)

4.1 製品本体、ラベル対象となる付属品等の使用関連情報

本体	区分							
	内訳項目							
	量							
	説明							

【解説】PCRに従い、使用電力無し。

4.2 交換・消耗品の廃棄・リサイクル関連情報

消耗品等	区分							
	内訳項目							
	量							
	説明							

【解説】

5 廃棄ステージ情報(製品1台当たり):設定した処理方法や条件(シナリオ)の詳細

シナリオ	区分	処理	排出	排出	処理	控除		
	内訳項目	2tトラック(kg.km)	バイオマス(紙)焼却(kg)	産業廃埋立(kg)	ダンボールへ再生(kg)	ダンボール(kg)		
	量	1.95E+02	1.64E-01	1.85E-01	6.26E-01	6.26E-01		
	説明							

【解説】PCRに従い、2tトラックで100km輸送。積載率は50%。
ダンボールの80%はリサイクル。残りはバイオ焼却。プラスチック容器は全量産業廃埋立。

6. その他